



## Information Produits

# Weller®

### WX 2021 Set

Numéro de commande : **T0053422699**

Station de soudage 2 canaux

Unité d'alimentation WX 2, 200 W, Fer à souder WXMP, 55 W, 12 V, avec technologie d'élément chauffant "Active Tip", Panne standard RT 3, Support de sécurité WDH 51, Pincette à dessouder WXMT, 2 x 40 W, 12 V, avec technologie d'élément chauffant "Active Tip", Panne standard RTW 2 et support de sécurité avec laine de laiton WDH 60

### Caractéristiques techniques



Sécurité antistatique.

<b>Dimensions L x B x H:</b>	170 x 151 x 130 mm (6,69 x 5,94 x 5,12 pouces)
<b>Poids:</b>	env. 3,2 kg
<b>Canaux:</b>	2
<b>Tension d'alimentation:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Puissance de sortie:</b>	200 W (255 W)
<b>Degré de protection:</b>	I
<b>Plage de température:</b>	Réglable 50°C - 550°C (150°F - 999°F) plage de température réglable en fonction de l'outil
<b>Précision de température:</b>	+/- 9°C (+/- 17°F)
<b>Stabilité en température:</b>	+/- 2°C (+/- 4°F)

<b>Compensation de potentiel:</b>	<p>Via douille jack 3,5 mm sur la face arrière de l'appareil</p> <p>Les différents modes de commutation de la douille jack de 3,5 mm permettent 4 variantes:</p> <p>a) Mise à la terre directe: sans connecteur (état au moment de la livraison)</p> <p>b) Compensation de potentiel: avec connecteur, câble de compensation sur le contact central</p> <p>c) Sans potentiel: avec connecteur</p> <p>d) Mise à la terre indirecte: avec connecteur et résistance soudée;</p> <p>Mise à la terre via la résistance sélectionnée</p>
<b>Interface USB:</b>	<p>Interface USB frontale pour mise à jour du micrologiciel, paramétrage et surveillance;</p> <p>chaque stick mémoire USB peut être connecté à l'interface USB</p> <p>2 autres interfaces pour le raccordement d'accessoires Weller</p>
<b>Matériau du panneau:</b>	Verre véritable à revêtement antistatique
<b>Dimensions du panneau de commande</b>	74 x 38 mm
<b>Résolution:</b>	255 x 127 (128) points

Unité d'alimentation WX 2

- Concept de commande moderne
- Ecran tactile robuste en verre véritable antistatique
- Commande intuitive via roue de clic avec guidage du doigt
- Afficheur à cristaux liquides graphique avec rétroéclairage
- Guidage par menus multilingue
- Fonctionnalité élevée
- Pas de support "Stop + Go" nécessaire grâce au capteur d'utilisation intégré
- Plus grande précision, meilleure stabilité grâce à l'exploitation numérique du capteur dans le fer à souder
- Paramétrage spécifique au fer au moyen de la mémoire de paramètres intégrée dans le fer à souder
- Contrôle de chauffage visuel via éclairage annulaire à LED
- Tous les outils WX peuvent être raccordés